

# ultra cut®

## BOBINE 1000 FTS BLANC

### 2 plis - lisse 20,9 x 34 cm

Dévidage classique  
Économique et performant  
Papier d'essuyage industriel



#### > Utilisation

Papier d'essuyage industriel polyvalent 2 plis blanc.

#### > Caractéristiques

##### COMPOSITION

- Type de papier : ..... Pure ouate de cellulose
- Couleur : ..... Blanc
- Grammage par pli : ..... 17 g/m<sup>2</sup> (ISO 12625-6)
- Nombre de plis : ..... 2
- Gaufrage : ..... Lisse assemblage par moletage
- Nombre de formats : ..... 1000 (XP Q34-100)
- Perforation : ..... 34 cm (XP Q34-100)
- Laize : ..... 20,9 cm (XP Q34-100)
- Surface/feuille (norme) : ..... 724,2 cm<sup>2</sup> (XP Q34-100)
- Diamètre du mandrin : ..... 76,5 mm
- Mandrin déchirable : ..... Oui
- Diamètre bobine : ..... 25 cm
- Origine : ..... Certification Origine France Garantie
- Écolabel : ..... EU Écolabel : 05/001/065

##### TECHNIQUE

- Contact alimentaire : ..... Oui
- Traitement WS : ..... Oui
- Allongement longitudinal : ..... 16,00 %
- Résistance sens traction : ..... 426,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : ..... 110,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : ..... 240,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : ..... 46,00 N/m (NF EN ISO 12625-5)
- Taux de blancheur : ..... 86,00 % +/- 2 %
- Azurant optique : ..... Non
- Taux de cendre : ..... 0,2 % (NFT 12-026)

#### Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Code 190358



Code 190359



#### > Logistique

	Bobine
Conditionnement	sous film
Colis	2 bobines
Colis dimensions extérieures (cm)	50 x 25 x 21,3 H
Poids brut	4,92 kg
Code produit	<b>280116A</b>



Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots  
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon  
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

# ESSUYAGE