




RÉNOVANT VAISSELLE

Poudre de rénovation de la vaisselle en trempage et en machine

Sans phosphate et phosphonate

Élimine le voile de calcaire

Fort pouvoir mouillant et émulsifiant



> Utilisation

Poudre destinée à la rénovation de la vaisselle en trempage et en machine.
Poudre désincrustante à fort pouvoir séquestrant et mouillant.

> Mode d'emploi

Rénovation en bac de trempage : diluer 5 g/L d'eau tiède pendant 30 min à 1h.

Rénovation en machine : diluer 10 g/L en plus du produit de lavage et faire un cycle de lavage normal.

> Composition

- Agents de surface non ioniques : < 5 %.
- Agents de blanchiment chlorés : 5 - 15 %.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications.

Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 453/2010 mise à disposition.

Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

> Caractéristiques

- Poids : 10 kg.
- Aspect : Poudre granulé.
- Couleur : Blanche.
- Odeur : Chloré.
- Densité : 950 - 1100 g/L.
- pH à 1 % : 11 - 12,5.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

> Précautions d'emploi

Respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	10 kg
Conditionnement	seau
Colis	1 seau
Colis dimensions extérieures (cm)	29 x 29 x 27 H
Poids brut	11 kg
Code produit	130203

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.